

NOWOŚĆ

DELTA PACK

Do użycia z klimatyzatorem ściennym

Do klimatyzatorów ściennych

Numery referencyjne:


80 x 60 mm kremowy RAL 9001: DP10CE06UN23

80 x 60 mm biały RAL 9003: DP10CE05UN23



Łatwość instalacji

Nowe kolanko szybkie w montażu i demontażu.



Szeroka rynna

Do łatwego prowadzenia węzów i przewodów.



Cichy zespół

Cicha pompa z pianką izolacyjną wewnątrz kolanka i na zamontowany fabrycznie wąż opróżniający.

DELTA PACK: Pompa Si-10 UNIVERS'L - Przezroczysty wąż z PVC Ø wewn. 6 mm - dł. 1 m z pianką izolacyjną na długości 800 mm i złączką antysyfonową - Odłączany przewód z kluczem blokującym dł. 1,5 m: 2 przewody zasilające, 2 przewody styku zabezpieczającego - Kolanko 2-częściowe - Przepust sufitowy - Łącznik gumowy kolanko/split - Przewód elastyczny 650 mm, Ø wewn. 15 mm - Przewód odpowietrzający - 6 śrub i kołków - 4 obejmy zaciskowe Ø 16 mm, 1 obejma zaciskowa Ø 6 mm - Rynna 750 mm, 80 x 60 mm.

SI-10 UNIVERS'L

Wymiana pomp z wszystkimi kolankami

Do klimatyzatorów ściennych i konsoli

Numer referencyjny: SI10CE03UN23



Uniwersalna

Zastępuje większość pomp montowanych do kolanka.

Może zastąpić również pompy Si-10, SI 1082.



Charakterystyka techniczna

	SI-10 UNIVERS'L
Maks. natężenie przepływu	20 l/godz.
Maks. wysokość przepompowywania	10 m (natężenie przepływu = 4 l/godz.)
Poziom hałasu w odległości 1 m*	22 dB(A)
Poziomy detekcji (mm)	Działanie: 16, Zatrzymanie: 11, Bezpieczeństwo: 19
Zużycie energii elektrycznej	230 V ~50 Hz 14 W
Ochrona termiczna	115°C (automatyczne resetowanie)
Klasa ochrony	IPX4

*Zgodnie z normą EN ISO 3744 (pomiar LNE wykonany z pompą zalaną wodą, bez funkcjonowania).